

# Porta Membranas de Acero Inoxidable

---

**AXEON SS – Serie de Porta Membranas de Acero Inoxidable** son para un uso duradero y de largo plazo en la típica ósmosis inversa comercial, nanofiltración y ultrafiltración a presiones de hasta 250 psi. La **SS – Serie de Porta Membranas de Acero Inoxidable** no tienen costuras y se acomodan a cualquier elemento de envoltura espiral, y tiene un sistema integrado de sujeción True-Clamp™ para más seguridad.



## Beneficios

- Se Ajustan a Todos los Tomaños Estandar de Membranas
- Alta Resistencia a las Condiciones del Entorno
- Adaptadores, Interconectores y Sujetadores de Montaje Disponibles
- Garantía Limitada de 1 Año
- Algunas Medidas Disponible En Material 316L

---

Conozca Estándares Más Altos™

# Porta Membranas de Acero Inoxidable

SS – Serie de Porta Membranas de Acero Inoxidable tienen conexiones de acero inoxidable resistente a corrosiones de 304 o 316L y nylon que pueden sostener presiones altas.

Porta Membranas de la Serie SS de AX están diseñadas con un cuerpo de cubierta sin costuras de 1.80 mm y O-rings dobles de Buna-N para la integridad de cierre.



## Límites de Operación

Presión de Operación Máxima (psi / bar): 250 / 17

Temperatura de Operación Mínima (° F / ° C): 35 / 2

Temperatura de Operación Máxima (° F / ° C): 120 / 49

Cloruros Maximos de TDS de la Alimentacion de Agua: < 250

Serie 2.5"								
Numerod e Parte	Modelo	Presión Máxima (psi)	Númerod e Membranas	Diámetrode Membranas (pulg/mm)	Longitudde Membrana (pulg/mm)	Alimentación FNPT (pulg)	Permeado FNPT (pulg)	Concentrado FNPT (pulg)
208236	SS-304-2514-250E	250	1	2.50/63.50	14.00/355.60	3/8	3/8	3/8
208237	SS-304-2521-250E	250	1	2.50/63.50	21.00/533.40	3/8	3/8	3/8
208238	SS-304-2540-250E	250	1	2.50/63.50	40.00/1016	3/8	3/8	3/8

Serie 4"								
Numerod e Parte	Modelo	Presión Máxima (psi)	Númerod e Membranas	Diámetrode Membranas (pulg/mm)	Longitudde Membrana (pulg/mm)	Alimentación FNPT (pulg)	Permeado FNPT (pulg)	Concentrado FNPT (pulg)
208239	SS-304-4021-250E	250	1	2.50/63.50	21.00/533.40	1/2	1/2	1/2
208240	SS-304-4040-250E	250	1	2.50/63.50	40.00/10160	1/2	1/2	1/2
208241	SS-304-4040-250E	250	1	4.00/101.60	40.00/1016	3/4	1/2	3/4
208242	SS-304-4080-250E	250	2	4.00/101.60	80.00/2032	3/4	1/2	3/4
208243	SS-304-40120-250E	250	3	4.00/101.60	120.00/3048	3/4	1/2	3/4
208245	SS-316-4040-250E	250	1	4.00/101.60	40.00/1016	1/2	1/2	1/2
208244	SS-316-4040-250E	250	1	4.00/101.60	40.00/1016	3/4	1/2	3/4